

**SR 2185 (600441500) Lijadora orbital**  
**Maletín profesional**

Nº de pedido 600441500  
EAN 4007430270986



Ilustración representativa

- Lijadora ligera, manejable con una ergonomía perfecta
- Excelente aspecto de lijado sin señales de círculos de lijado ni estrías, para un tratamiento profesional de las superficies
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Trabajo con pocas vibraciones gracias a una elevada marcha suave
- Robusta brida de apoyo de fundición a presión de aluminio
- Robusto sistema de sujeción del abrasivo con y sin enganche con tejido autoadherente
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

## Valores técnicos

### Valores característicos

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Placa de lijar                         | 92 x 184 mm (hoja 1/3) |
| Potencia nominal absorbida             | 210 W                  |
| Revoluciones marcha en vacío           | 11200 /min             |
| Número de oscilaciones marcha en vacío | 22300 /min             |
| Radio oscilatorio                      | 2 mm                   |
| Peso sin cable                         | 1.5 kg                 |
| Longitud del cable                     | 2.5 m                  |

### Vibración

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 73 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 84 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Bolsas textiles de polvo  
Maletines profesionales