

W 750-125 (603605000) Amoladora angular
Cartón

Nº de pedido 603605000
EAN 4061792153448



Ilustración representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Motor robusto
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Valores técnicos

Valores característicos

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	475 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 /min
Revoluciones bajo carga nominal	7000 /min
Par de giro	1.9 Nm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	180 mm
Peso sin cable	1.8 kg
Longitud del cable	2.5 m

Vibración

Rectificado de superficie	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de dos agujeros
Empuñadura adicional
Llave de agujeros frontales