

SOLTER KIT CORE 160 + OPTIMATIC 100 + AULAMETAL



KIT CORE 160 + OPTIMATIC 100 + AULAMETAL

- Inverter de 160Amp al 60%.
- Equipado con maletín de transporte y accesorios de soldadura.
- Válido para **generador**.
- TIG por raspado.




Anti STICK



Arc Force



Hot-Start



Generator OK

Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología nanocrystaline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un Inverter SOLTER? Con las nuevas CORE, puedes.

- Nueva tecnología "**Nanocrystaline**", más pequeño, más potente, más ligero
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Rendimiento 40°C	35%
Rango de regulación	20A - 160A
Intensidad MAX.	160A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	130A (115A)

Técnicos

Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 3.25mm

Estructurales

Ventilación	FORCED
Peso	2.8 Kg
Panel regulación	SOLTER
Normas	EN60974-1. EN60974-10
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	315x102x176mm

Eléctricas

I _{max}	30A
Voltaje en vacío	50 V
Rango de utilización	190 - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
I _{eff}	17.7A
Fusible	16A
Conexión	230V-1ph

ACCESORIOS OPCIONALES



ANTORCHA 4M TIG SR17V

D10/25

Ref. 06024



REGULADOR R25 AR/CO2

Ref. 56246