

# SOLMIG 170i

Ref. 10132



- Equipo MIG Multiproceso (Electrodo y MIG/MAG).
- Soldadura de hilo con y sin gas hasta 0,8mm.
- Conexión **230V-1ph**.
- Admite bobina D200 (5kg).
- Incluye pinza de masa y antorcha MIG.

La máquina de hilo **SOLMIG-170**, es un equipo multiproceso (MIG/MAG y Electrodo) con tecnología Inverter, ideal para **trabajos ligeros**, diseñado para ser fácil e intuitivo de usar.

Su conexión **monofásica**, así como la posibilidad de usar hilo sin gas externo gracias a la inversión de polaridad les confieren una enorme flexibilidad.

Se puede regular tanto velocidad de hilo/potencia como altura de arco, por lo que permite soldar todo tipo de espesores con muy buenos resultados.

# SOLMIG 170i

Ref. 10132



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 90A (77A) |
| Intensidad MAX.               | 130A      |
| Rango de regulación           | 20-150A   |
| Rendimiento 40°C              | 35%       |

### Técnicos

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Bobina de hilo utilizable max. | D200 - 5kg     |
| Electrodos utilizables MMA     | 1.6mm - 3.25mm |
| Hilo utilizable                | 0.6 - 0.8 mm   |
| Rodillos arrastre              | 2R             |

### Estructurales

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensiones          | 367x153x290mm          |
| Índice de protección | IP 21S                 |
| Normas               | EN-90971-1. EN90974-10 |
| Panel regulación     | SOLMIG DIGITAL         |
| Peso                 | 7.7Kg                  |
| Ventilación          | FORCED                 |

### Eléctricas

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Conexión                | 230V-1ph |
| Fusible                 | 16A      |
| Potencia absorbida max. | 4Kva     |
| Voltaje en vacío        | 58V      |

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06024

### ANTORCHA 4m TIG SR-17V D10/25



Ref. 06124

### CONJ. 3m Cu 16mm 10/25 PORTA ELEC. 200A



Ref. 56246

### REGULADOR R25 AR/CO2

