

CASSIDA PTFE DRY SPRAY

Lubricante sintético multifuncional y de mantenimiento con PTFE para aplicaciones de procesamiento en la industria alimentaria

Características de rendimiento

- Película seca, limpia, ligera e incolora
- Buenas propiedades antiadherentes
- Buenas propiedades adhesivas
- Excelente resistencia química
- Insoluble en agua
- No contiene compuestos de silicona
- Olor y sabor neutros



Certificaciones y especificaciones

- NSF H1
- Kosher
- Halal

Descripción

CASSIDA PTFE DRY SPRAY es un lubricante sintético de mantenimiento desarrollado para una serie de aplicaciones especiales en la industria de procesamiento de alimentos. Se basa en una cuidadosa mezcla de componentes seleccionados por su capacidad para satisfacer los estrictos requisitos de la industria alimentaria. Está registrado por la NSF como de clase H1, principalmente cuando exista riesgo de contacto accidental con los alimentos. Fabricación con arreglo a los Estándares de Calidad FLT, en instalaciones donde se han instaurado los sistemas de auditoría de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP) y en las que se aplican las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) y forman parte de los sistemas

CASSIDA PTFE DRY SPRAY | 1000988-6 | 2017-05-23 | 1 / 3

de control de calidad/gestión medioambiental ISO 9001 e ISO 21469.

Aplicaciones

- Lubricación de levas, cadenas, cables, transportadores, guías de deslizamiento, juntas, pivotes, elevadores, poleas, roscas, tornillos, rodillos, grifos, válvulas y multitud de piezas móviles.
- Lubricación y protección de juntas y guías que operan en la industria alimentaria, farmacéutica y en otros ambientes limpios donde es posible el contacto accidental con los alimentos

Compatibilidad con juntas y pinturas

Es compatible con los elastómeros, juntas, retenes y pinturas normalmente utilizados en los sistemas de lubricación de maquinaria de la industria alimentaria.

Manipulación y almacenamiento

Todos los lubricantes de grado alimentario se almacenarán separados de otros lubricantes, productos químicos y alimentos, y alejados de los rayos solares directos u otras fuentes de calor. Almacenar a temperaturas entre 0 °C y +30 °C. Siempre y cuando el producto se haya conservado en estas condiciones, se recomienda utilizarlo en el plazo de cinco años a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe utilizarse en los dos años siguientes (o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de fabricación, lo que suceda antes).

Datos técnicos: CASSIDA PTFE DRY SPRAY

Características	Valor	Unidad	Método de ensayo
N.º de Registro NSF	147774		
Color	Incoloro / amarillento		
Densidad [+15 °C]	800*	kg/m ³	ISO 12185
Punto de inflamación	>63	° C	ISO 2592
Visc. cin. [+20 °C]	0,80*	mm ² /s	ISO 3104
Temperaturas operativas	De -50 a +270	° C	LLS 134
Índice de dispersión (aplicación única)	4 - 5	m ²	
Espesor de película (aplicación única)	5 - 10	µm	
Clasificación ADR	Véase la Ficha Técnica		
Número UN	Véase la Ficha Técnica		

* Los valores incluyen el disolvente pero sin propulsor

LLS = Especificación de Laboratorio de LUBRITECH

Estas características son típicas de la producción actual, por lo que son susceptibles de variación.

CASSIDA PTFE DRY SPRAY | 1000988-6 | 2017-05-23 | 2 / 3

CASSIDA Información del producto



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Según nos consta, esta información refleja el estado actual del conocimiento y de nuestra investigación. Sin embargo, no se puede considerar como una garantía irrefutable sobre las propiedades o la adecuación del producto para satisfacer cada caso individual. Antes de utilizar nuestros productos, el comprador deberá, por lo tanto, comprobar su idoneidad y verificar por sí mismo sus prestaciones y funcionalidad. Nuestros productos se someten a constantes actualizaciones. Por consiguiente, nos reservamos el derecho a modificar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras fichas de información de los productos en cualquier momento y sin previo aviso, a menos que se estipule lo contrario en los acuerdos específicos de los clientes. Con la publicación de esta ficha de información del producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.

Estamos especializados en el desarrollo de productos capaces de solventar los problemas surgidos en los procesos tribológicos extremos, en colaboración con los usuarios finales. FUCHS LUBRITECH presta servicios individualizados y ofrece asesoramiento personalizado. ¡Por favor, póngase en contacto con nosotros!
E-mail: info@fuchs-lubritech.de

CASSIDA PTFE DRY SPRAY | 1000988-6 | 2017-05-23 | 3 / 3