

POLYCOUPE 320 (Aerosol)

ACEITE DE CORTE PARA TODOS LOS METALES DE DIFÍCIL MECANIZACIÓN

Descripción

POLYCOUPE 320 es un lubricante especialmente aditivado con complejos orgánicos de gran capacidad antidesgaste y elevada untuosidad, que permite el mecanizado de todo tipo de piezas pequeñas.

Aplicación

- **POLYCOUPE 320** está especialmente formulado para operaciones de mecanizado con fuertes cargas entre el útil y la pieza y en dónde se requiera reducir el desgaste de la herramienta de corte.
- **POLYCOUPE 320** se recomienda especialmente para operaciones de roscado, taladrado y corte o estampación de piezas
- **POLYCOUPE 320** se utiliza para metales de difícil maquinabilidad y es compatible con todos los metales.

Beneficios / Ventajas

- Soporta cargas elevadas
- Evita la adherencia y el rozamiento
- Protege contra la corrosión
- Adhesivo sobre la herramienta
- Elevada capacidad anti-desgaste
- Incrementa la vida de la herramienta
- Permite pulverizar en todas direcciones.



Operaciones de roscado



Operaciones de corte



Operaciones de taladrado

FLES-JPM/01.17



POLYCOUPE 320 (Aerosol)

ACEITE DE CORTE PARA TODOS LOS METALES DE DIFÍCIL MECANIZACIÓN

Valores Típicos:

Características de la materia activa	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Gruesa, espumante	
Color		Ámbar	
Olor		Típico de aceite	
Densidad (a 20°C)	g/ml	0,98	NFT 60 101

Características

Propulsor: CO₂
Volumen bruto: 650 ml.
Volumen Neto: 400 ml.
Caja de 12 sprays

Producto de uso industrial exclusivamente

Precauciones

Agitar antes de usar
Aplicar a Temperatura ambiente
Consultar la Hoja de Seguridad e Higiene

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La información relevante relativa a HSE está contenida en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilización del producto.

FLES-JPM/02.17